

Beskrivande text

Carbo Pendeldörr



Carbo Pendeldörr

Industriell pendeldörr för platser med hård trafik där man önskar skilja 2 miljöer, ex kyla/värme, buller/tystnad, smutsigt/rent. Hygieniska materialval som ger perfekta förhållande till miljöer med höga krav. Lämplig i butik, stormarknad, livsmedelsproduktion, storkök, etc.

Storlek Bredd max: 1 – flyglig 1500 mm 2 – flyglig 3000 mm
Höjd max: 3000 mm

Byggmått Se karmalternativ.

Dörrblad 5 mm transparent hård och slagtålig polykarbonatplast.
Förstyvningsknäckt i ovankant för god stabilitet. enl. önskemål.
Ryggprofil – 40 mm – av naturanodiserad aluminium.
Klämfri bak kant av svart gummi.

Karm PK1 Anodiserad aluminium foderbildande endast från framsida
PK2 Anodiserad aluminium foderbildande för vägg tjocklek 70 – 130 mm
PK3 Anodiserad aluminium foderbildande för vägg tjocklek 130 – 170 mm
PK4 Anodiserad aluminium foderbildande för vägg tjocklek 80 mm (Panelvägg)
PK5 Rostfri omvikskarm som knäcks efter aktuell vägg tjocklek
PK6 Ramverk av fyrkants stål eller aluminium / rostfritt

Beslag Pendelgångjärn med eller utan uppställning
Slitmatta H = 1000 mm, Svart – Grå – Vit – Blå – Röd – Grön - Lila.
Stötupptagande avvisarbågar av svart polyeten H = 250 / 500 mm

Säkerhet Mjuk gummilist i bak kant dörrblad för att inte skada fingrar vid ev. olyckshändelse.

Tillval

- 360 graders öppning för ex. korridorer
- Elektrisk låsning för passagekontroll – se ” CarboSafe ”
- Siktfältsindelad matta H = 1400 mm + siktfält H = 400 mm + matta till fullhöjd
- Dörrblad i 8 mm tjocklek
- Rökfärgad skiva för mindre genomsikt

Övrigt Se mer data, fotografier och utföranden på www.maingate-door.se